



CL

**PROFESSIONAL
ANTIFREEZE**

Цвет **желтый**

Не содержит фосфаты, амины, нитриты

PROTEC CL – высокоэффективная консервационная жидкость, предназначена для консервации стационарного оборудования и дождевальных машин. Изготавливается на основе этиленгликоля с использованием ингибиторов коррозии. Эффективная защита от коррозии, образования отложений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Консервационная жидкость для стационарного оборудования и дождевальных машин, используемых в сельском хозяйстве.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- превосходная защита от разъедания и растрескивания уплотнительных материалов
- предотвращение коррозии и образования отложений
- отличная защита от замерзания
- минимально воздействие на окружающую среду (для продуктов на основе пропиленгликоля)

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

ASTM D 1384 – Коррозионное испытание лабораторный тест

Металлы	PROTEC CL Потеря массы - мг/ образец	ASTM D 3306 ПРЕДЕЛЫ Потеря массы - мг/образец
Медь	0,8	10 макс.
Припой	2,2	30 макс.
Латунь	0,8	10 макс.
Сталь	0,1	10 макс.
Чугун	0,2	10 макс.
Алюминий	0,6	30 макс.

Соответствие стандартам и OEM
спецификациям:
ASTM 3306